

# Ascom 914T

Le récepteur de poche robuste  
avec afficheur à deux lignes

**Ascom 914T est suffisamment petit** pour tenir confortablement dans une poche. Il est spécialement conçu pour résister aux chocs et à une utilisation intensive. Facile à utiliser, c'est le récepteur de messages idéal pour les établissements de santé et les industries.

## Avantages

- Affichage multilingue
- Conception robuste
- Résistance à la poussière et étanchéité selon la norme IP 64
- Stocke jusqu' à 10 messages ou 480 caractères

**C'est aux milieux industriels et de santé que nous avons pensé lors du développement du récepteur 914T.**

Il s'agit d'environnements exigeants où l'équipement est mis à rude épreuve et où les notions de solidité et de résistance sont impératives. Le 914T résiste aux chocs et à une utilisation intensive. Il est étanche à la poussière et à l'eau conformément à la classification IP64.

## Messagerie fiable

Sa forme élégante et compacte le rend vraiment facile à utiliser. Il n'y a qu'un seul bouton de commande qui sert à toutes les fonctions. Les messages longs défilent automatiquement, affichant deux lignes à la fois, douze caractères par ligne, jusqu'à ce que le message complet ait été affiché. Le récepteur dispose de sept signalisations sonores différentes pour une identification rapide des messages. Il vous accompagnera durant vos heures de travail.



Les récepteurs de poche 914T peuvent être alimentés par des piles (LR03/AAA) ou des batteries rechargeable à induction (NiMh). (Les batteries à induction ne s'utilisent pas pour les versions ATEX). Les récepteurs 914T et les piles sont fabriqués à partir de matériaux non dangereux pour l'environnement. Le 914T fait partie de la gamme de produits du système 900.

## Sécurité intrinsèque

La 914T est disponible en version antidéflagrante certifiée pour un haut degré de protection dans les zones dangereuses, telles que les industries pétrolières et chimiques. Ascom se conforme à la directive ATEX pour l'Europe, la certification CSA pour l'Amérique du Nord et le système IECEx pour le reste du monde.

## Caractéristiques

Conception durable	
Écran de grande taille	Écran 24 caractères avec fonction de défilement automatique
Sept signalisations sonores	Priorité du message identifiée par le signal
Un seul bouton pour toutes les fonctions	Programmation intelligente facilitant l'utilisation avec un seul bouton
Compact et léger	Se range dans une poche de chemise, de pantalon
Fonction défilement automatique	Jusqu' à 120 caractères peuvent être reçus et affichés automatiquement
Stockage des messages	Stocke jusqu' à 10 messages ou 480 caractères
Enregistrement date et heure	Réception de message facile à vérifier
Indicateur hors zone	Indique que vous avez quitté la zone couverte par le système de messagerie
Radiomessagerie de groupe	Un message est transmis à plusieurs destinataires
Différentes signalisations	Alertes sonores et lumineuses
Affichage multilingue	Cyrillique, grec, hébreu et arabe disponibles dans la première version du logiciel
Données de base	Taille : 86 mm x 51 mm x 19 mm Poids : 84 g, batterie comprise
Options	Vibreux, version à sécurité intrinsèque, EEx ib IIC T4, (uniquement couleur gris acier)
Couleur :	Gris acier / bleu givré

## Accessoires

Rack de charge	Chargement de 8 unités. Petite surface nécessaire (36 x 13 x 7 cm). Gestion des absences en option.
Clip de ceinture, type encliquetable	Un moyen pratique de transporter votre 914T – toujours à portée de main. Matériau TPE.
Cordon de sécurité	Longueur 80 cm ou 35 cm

## Fonctions

Codes de bips différents	7
Caractères par message	120
Messages stockés	10
Caractères en mémoire	480
Nombres de numéro de groupe	5
Indication d'absence	Oui
Horodatage	Oui
Affichage de l'heure	Oui
Indication hors zone	Oui
Mode silencieux	Oui

### Ascom (France) S.A.

48 rue Carnot  
92156 Susresnes,  
France  
FR.Communication@ascom.com  
Téléphone : +33 1 47 69 64 64  
www.ascom.com/fr

**ascom**