



Ascom i63 VoWiFi

La mobilité en toute confiance

Un mobile professionnel, élégant et robuste, pour une communication et une coordination fiables



- Performance VoWiFi fiable et itinérance continue
- Facilité d'utilisation
- Gestion centralisée

Véritable performance VoWiFi disponibles en trois modèles

Ascom i63 associe la fiabilité, la gestion centralisée et la performance VoWiFi à une ergonomie et une robustesse professionnelles. Disponible en trois modèles (Talker, Messenger, Protector), Ascom i63 offre des performances réseau et d'itinérance exceptionnelles.

Bluetooth et localisation

Tous les modèles sont compatibles au Bluetooth, ce qui permet d'utiliser des casques sans fil en mode mains libres. Le modèle Protector est compatible en IR (infrarouge) et LF (basse fréquence). Les modèles Messenger et Protector prennent également en charge les systèmes de localisation Bluetooth Low Energy, les points d'accès WLAN, les systèmes de localisation Cisco MSE et AiRIST Flow RTLS.

Adapté à votre environnement de travail.

En veille, la batterie de 920 mAh possède une autonomie jusqu'à 100 heures et 10 heures en communication. La conception robuste résiste à la poussière et à l'eau conformément à la norme IP44 et peut être nettoyée en toute sécurité avec des désinfectants du marché.

En tout point adapté.

Durabilité renforcée, gestion centralisée et mises à jour OTA pour un faible coût total de possession et une administration facilitée. Diverses méthodes d'authentification et de cryptage offrent une sécurité élevée.

Ascom i63 VoWiFi : La mobilité en toute confiance

- **Performance VoWiFi de niveau professionnel et itinérance continue.** Prend en charge quatre systèmes de réseau, avec sélection automatique et manuelle. L'itinérance continue est optimisée selon la norme 802.11r, 802.11k et la fonctionnalité PMKSA.
- **Facile d'utilisation.** Le casque compatible au Bluetooth peut être utilisé sans fil en mode mains libres. Son écran facile à lire et son poids léger (seulement 135 g) contribuent à rendre Ascom i63 agréable à utiliser, même pour les gardes prolongées.
- **Gestion centralisée.** Pour permettre aux administrateurs de configurer les paramètres à distance. Interopérabilité validée avec les principaux fournisseurs de PABX et de Wi-Fi.
- **Protège les utilisateurs et les collègues.** Le modèle Ascom i63 Protector est doté d'alarmes par bouton-poussoir, d'immobilité et de perte de verticalité. Plusieurs fonctionnalités de localisation de l'appareil sont disponibles pour les modèles Protector et Messenger.
- **La mobilité en toute confiance.** Ascom i63 facilite l'optimisation de la productivité des flux de travail. Des fonctionnalités telles qu'une qualité vocale exceptionnelle, une interface utilisateur multilingue, des capacités de messagerie et de nombreuses options d'annuaire téléphonique permettent aux utilisateurs de rester connectés avec leurs collègues, les événements et les informations critiques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ASCOM i63

Vue d'ensemble		Localisation et alarme	
Dimensions (L x l x H) :	137 x 52 x 21mm	Types de localisation (Messenger et Protector) :	IR, LF (Protector) BLE Point d'accès WLAN associé Cisco MSE AiRISTA Flow RTLS
Poids :	135 g (sans clip)	Types d'alarmes (Protector) :	alarme par bouton poussoir Alarme en cas de perte d'immobilité et d'absence de mouvement Signal sonore de localisation (ALS) Appel d'urgence automatique après alarme
Affichage :	31 x 41 mm (2,0 in), Affichage couleur TFT. Écran LCD 240 x 320 pixels avec rétroéclairage par LED	Version compatible :	
Batterie et charge		Bluetooth	
Type :	3.7V 920mAh Li-polymère.	Version compatible :	5.0
Autonomie en communication :	10 h	Profil compatibles :	Casque sans fil en mode mains libres
Autonomie en veille :	100 h	WLAN	
Temps de charge :	< 4 h	Qualité de service (QoS) :	WMM, CAC basé sur TSPEC
Connecteurs		Réseaux compatibles :	802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)
Connecteur polyvalent :	Avec USB pour un téléchargement, une configuration et un chargement de logiciel rapides.	Sécurité	
Connecteur pour casque :	Standard 3,5mm	Normes de sécurité :	802.11i, 802.11w
Langues		Méthodes de cryptage :	AES-CCMP, TKIP
Langues du menu et des messages (20) :	Arabe, chinois (simplifié), tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais (brésilien), russe, slovaque, espagnol, suédois et turc	Méthodes d'authentification :	• Ouvert • WPA/WPA2-PSK • PEAP-MSCHAPv2 • EAP-TLS
Annuaire		Services d'enrichissement du roaming	
Annuaire central :	entrées illimitées		• 802.11r, 802.11k • Fonctionnalité de mise en cache opportuniste de clé • Mise en cache PMKSA
Annuaire de l'entreprise :	1 000 entrées	Licences	
Annuaire local :	250 entrées	WH2-L01 :	Licence de mise à niveau Ascom i63 Talker to Messenger
Téléphonie		WH2-L02 :	Licence de mise à niveau Ascom i63 Talker to Protector (fonctionnalité du bouton d'alarme uniquement)
Indication :	• Écran éclairé • Vibreur • 14 signaux de sonnerie • Signal de sonnerie agressif • 5 signaux sonores bjp • 3 sons personnalisés définis par l'utilisateur	WH2-L03 :	Licence de mise à niveau Ascom i63 Messenger to Protector (fonctionnalité du bouton d'alarme uniquement)
Capacité de stockage de la liste d'appels :	25 appels (reçus, composés et manqués) avec horodatage		
Codecs vocaux :	Opus Wideband, G.711 A-law (UE), G.711 u-law (ÉU), G.722, G.729, G.729A, G.729B, et G.729AB		

Ascom (France) S.A.
communication@ascom.fr
Téléphone : +33 1 47 69 64 64
www.ascom.com/fr

ascom