

Qualità  
della voce  
ai massimi  
livelli

Ascom d63

## Ascom d63. L'unico portatile che consente un reale aumento della produttività.

### Audio HD a banda larga — il vantaggio di Ascom d63

Tra le caratteristiche dell' Ascom d63 spicca senza dubbio l'estesa larghezza di banda, 50Hz – 7,000Hz, che offre una qualità audio eccezionale che va al di là della telefonia tradizionale e che mantiene anche laddove la comunicazione avvenga con dispositivi convenzionali. L' Ascom d63 permette una comunicazione chiara ed efficace in qualsiasi situazione.

### Una facile integrazione per una messaggistica più intelligente

Il d63 Ascom è progettato per integrarsi e lavorare senza problemi con sistemi di terze parti\*. Ciò è reso possibile dalla piattaforma Unite di Ascom, che consente una messaggistica interattiva a due vie e ricezione di sms direttamente sul portatile. Ascom Unite può essere inoltre configurata per filtrare e prioritizzare gli avvisi, che vengono poi visualizzati sullo schermo a colori di facile lettura di Ascom d63.

### Allarmi personali

L' Ascom d63 è più di un portatile per telefonia e messaggistica. E' provvisto di un bottone d'allarme che può essere utilizzato e configurato per inviare chiamate di soccorso. La funzionalità di localizzazione DECT permette che i colleghi siano informati sulla posizione del portatile rendendo il d63 particolarmente adatto per i lavoratori isolati.

### Ascom d63:

- Audio HD a banda larga
- Messaggistica interattiva
- Messaggi prioritizzati e con colori identificativi
- Sicurezza DECT (crittografia)
- Gestione centralizzata
- Facilità di registrazione
- Telefono multiutente
- Bluetooth
- Bottone d'allarme
- Localizzazione DECT
- Localizzazione IR



\*Consultare la documentazione relativa a Unite per verificare i flussi di lavoro, le interfacce e i tipi di messaggi supportati. Non tutte le configurazioni possono essere disponibili in tutti i paesi in cui è venduto il d63.

**ascom**

**ASCOM d63 CARATTERISTICHE**

- Audio a banda larga
- Gestione centralizzata
- Facilità di registrazione
- Messaggistica interattiva
- Gestione prioritizzata di chiamate e messaggi
- Telefono multiutente

- Push-to-talk (PTT)
- Pulsante d'allarme
- Supporto per messaggistica grafica
- 18 lingue + 1 scaricabile
- Profili utilizzatore e di sistema
- Localizzazione DECT e IR

- Bluetooth
- Segnale in uscita regolabile
- Messaggistica con colori identificativi
- Preview notifica sms
- Messaggi pre-impostati
- Fino a 5 numeri di emergenza

**ASCOM d63 TABELLA DI COMPARAZIONE VERSIONI**

	<b>Ascom d63 Talker</b>	<b>Ascom d63 Messenger</b>	<b>Ascom d63 Protector</b>
Gestione centralizzata	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✓
Messaggistica avanzata		✓	✓
Localizzazione DECT		✓	✓
Localizzazione IR			✓
Pulsante d'allarme			✓

**ASCOM d63 SPECIFICHE TECNICHE**

<p><b>Dimensioni</b> 137 x 52 x 21,5 mm.  <b>Peso</b> (batteria e clip incluse) 113g.  <b>Display</b> 31 x 41 (2,0 inch).TFT.  <b>Colorazione</b>  <b>NERO:</b> Talker, Messenger, Protector  <b>BIANCO:</b> Messenger</p>	<p><b>Audio</b>            Segnale di chiamata: regolabile con 8 differenti intensità.            Auricolare: regolabile in 8 tonalità di 3dB ciascuna.            Massimo livello del segnale sonoro di avviso: 88 dBA @ 10 cm.            Vivavoce: DSP assistito, regolazione guadagno.</p>	<p><b>Rubrica</b>            Rubrica centrale: illimitato numero di voci            Rubrica aziendale: 1000 voci            Rubrica locale: 250 voci            Suonerie selezionabili per contatto</p>
<p><b>Interfaccia utente</b>            Display TFT a colori ad alta risoluzione 262K colori individuali. LCD 240 x 320 pixel retroilluminato            Indicatore: Notifica sonora per chiamata in entrata e carica batteria            Vibrazione: Chiamata in entrata e messaggi            Pulsanti &amp; Tasti: 3 tasti morbidi, tasto di navigazione a 5 vie, medesimo tasto per la risposta, lo sgancio e lo spegnimento, tasti numerici, tasto silenziatore, regolazione volume, pulsante multifunzione/allarme, pulsante mute.</p>	<p><b>Telefono</b>            Indicazione: 15 notifiche sonore pre-impostate + 10 personalizzabili, vibrazione.            Risposta chiamate: tramite tasto o risposta-automatica.            Capacità di memoria della lista chiamate: 25 in entrata, effettuate e perse, con segnalazione oraria.            Fino a 5 numeri di emergenza: chiamata immediata senza necessità sblocco tastiera.</p>	<p><b>Sicurezza e crittografia</b>            Supporto completo del DECT sicurezza EN300 444 caratteristica N35, come specificato dal Forum DECT</p>
<p><b>Lingue</b>            18 lingue: Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese (Brasiliano), Russo, Slovacco, Spagnolo, Svedese e Turco + 1 scaricabile.</p>	<p><b>Messaggistica</b>            Capacità di memoria: fino a 20,000 caratteri 30 messaggi/inviati. Messaggi da un portatile all'altro: 160 caratteri. Beep per segnalazioni d'emergenza e beeps personalizzabili. Messaggi pre-programmati (pre-settati o personalizzabili).</p>	<p><b>Bluetooth</b>            Supporto profili vivavoce.            Consultare il foglio dati per le cuffie testate.</p>
<p><b>Radio</b>            Rilevamento segnale DECT : allineamento automatico sulla banda di frequenza US e/o EU in fase di abbonamento.            Range di frequenza: EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), Altri (1900-1920 MHz).            Modulazione: GFSK.            Ampiezza del canale: 1.728 MHz.            Antenna ricezione limite: -93dbm            Potenza irradiata: EU 250 mW, US 100 mW.</p>	<p><b>Caratteristiche fisiche</b>            Temperatura di utilizzo: 0°C to +40°C.            Temperatura di conservazione<sup>1</sup>: -20°C to +60°C.            Grado di protezione: IP44, IEC EN60529.            Immunità ai campi elettromagnetici: 3V/m EN61000-4-3.            Immunità ESD : 4Kv carica su contatto, 8 Kv carica via aerea ( EN61000-4)            Test di caduta, prodotto standard: IEC 60068-2-32, procedura 1, fatto cadere 12 volte da un metro d'altezza. Ascom approva 12 cadute da 1,5 metri.</p>	<p><b>Batteria</b>            Tipo: Li-po<sup>1</sup>            tempo di utilizzo effettivo: 20 ore            Tempo di stand-by: 240 ore con screensaver attivato            tempo di carica: &lt; 4 ore            Cicli di scaricamento/carica: cicli: &gt;=80% della capacità residua dopo 400 cicli completi di carica/scaricamento</p> <p><b>Localizzazione</b>            DECT e Infra Red (IR)</p>
<p><b>Connettori</b>            Connettore multifunzione per carica batteria, software download e configurazione.            Connettore per cuffie standard 3.5 mm</p>	<p><b>Conformità</b>            Conforme agli standard Europei, Statunitensi, Canadesi e Australiani – consultare a tal proposito la scheda dati.</p>	<p><b>Accessori</b>            Consultare lista accessori.</p>

<sup>1</sup> Conservare le batterie Li-Po ad alte temperature può ridurre rapidamente e permanentemente la capacità.

**Ascom UMS srl unip.**

Via A. Ponchielli 29 - 50018 Scandicci (FI), Italia

T. +39 055 0512161 - F. +39 055 8290392

www.ascom.com

**ascom**